

Sipariş Kodu / Ordering Code

KLCH	63	35	100	
				Ops. / Ops.
				Strok / Stroke (mm)
				Mil Çapı / Rod Size (mm)
				Çap / Bore Size (mm)
Model / Model				
Model / Model Type				
Ürün Model Kodu / Product Model Code				
Çap / Bore (mm)				
40 mm - 200 mm				
Mil Çapı / Rod (mm)				
16 mm - 120 mm				
Strok / Stroke (mm)				
Opsiyonel / Option				
V : Viton Keçeli / Viton Seal				



Lineer Cetvel Özellikleri / Linear Ruler

Çalışma Sıcaklığı / Temperature °C	-10 +70 °C	Çıkış / Out	0 ... 10 V, 4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 10 ... 0 V, 20 ... 4 mA, 20 ... 0 mA
Mak.Basınç / Max. Pressure	500 kg/cm ²	Besleme Voltajı / Supply Voltage	24 VDC ±10%
Ölçme Boyu / Measuring Length	100...2000 mm	Hız / Speed	< 10 m/s
Çözünürlük / Resolution	16 Bit DAC Çıkış	Tepki Süresi / Reaction time	0,5 ms, 1000 m'e kadar, 0,8 ms, 2000 m'e kadar
Tekrarlanabilirlik / Repeatability	±0,005%	IP koruma sınıfı / IP protection class	IP 65

Model	ØK Mil Rod	A	B	C	ØD	ØQ	H	L	J	F	G	P	V	M	N	O	S	ØT	ØE
KLCH 63	35	204	57,5	57,5	55	54	M20	28	45	13	3/8	M12	110	90	145	65	117	14	48

